

1. 你如何製作驅動程式磁碟片

1.1 在標準的 PC 上

請利用 Rawrite.exe 的工具程式,將所附的 redhat72.img 解至磁片上

1.2 在用 Unix/Linux 的 PC 上

請執行下列命令解出驅動程式

```
“dd if=imagefilename of=floppydevicename bs=10k”
```

2. 安裝在全新的硬碟上

2.1 請利用 1.1 或 1.2 的方式解出驅動程式磁片

2.2 請利用 Red-Hat 7.2 的光碟片開機, 當你看到 “Welcome to RedHat Linux”的安裝畫面後,你會看到一個提示訊息”Boot:” 請你在此鍵入”expert”即可

2.3 當你看到”Device”的對話窗後,請插入你剛剛做好的驅動程式磁片,然後選擇”ok”或”Yes”

2.4 接下來系統會問你”Insert your driver disk...”,請直接選”ok”.

當你看到系統告訴你 “Congratulation”時,請你一定要注意,請不要先按”exit”,請你先按”CTRL-ALT-F2”後,你會換至另一個換面,如 “sh-2.05#” 後,請一下列步驟輸入

```
chroot /mnt/sysimage
```

```
mount /dev/fd0 /mnt
```

```
cd /mnt
```

```
sh ./install
```

```
cd; umount /mnt
```

```
exit
```

然後請你按 CTRL-ALT-F7 換回原來的畫面,按”Exit”的選項

恭喜你,你完成了所有的安裝!!!!

3. 安裝在已存在的 Red-Hat OS 系統上:

3.1 利用 Root 進入系統

3.2 執行 “mount -r /dev/fd0 /mnt/floppy”

3.3 執行 “cd /mnt/floppy”

3.4 執行 “sh ./install -e”

3.5 執行 “umount /mnt/floppy”